

ЛИКВИДАЦИЯ СКЛАДА

ООО "АРИЛАНТ"





2022.МАЙ



Офис г. Минск, ул. Минина 21 к. 2\ 1 этаж офис 144	т\ф (017) 248-44-44 GSM (029) 362-33-82, 274-14-95	www.erilant.by mail:erilant@rambler.ru e-mail:sales@erilant.by	e-
--	---	--	----

Ванна- кухня-туалет (санитарно-техническое оборудование)

Наименование	в комплекте	схема	фото	Шифр	цена, с нашего склада	ЦЕНА РАСПРОДАЖИ
Сифоны для умывальников						
Сифон без выпуска пластиковый \слив D40\подключение 1 1/4-	- запрессованы прокладки, - регулируется высота, - патрубок для подключения стиральной машины			0201303BM20	25	10
Сифон без выпуска пластиковый\слив D32\подключение 1 1/4..				0201302BM19	25	10
Сифон без выпуска пластиковый\слив D40\подключение 1 1/4..	- запрессованы прокладки, - регулируется высота,			0201285 BM24S	25	8
Сифон без выпуска пластиковый\слив D40\подключение 1 1/4..	- запрессованы прокладки, - регулируется высота, сливной патрубок с фланцем			0202074-C2924	35	12
Сифон с выпуском \слив D32\подключение 1 1/4-	- бутыльный; - регулируется высота			0202001-CL217	50	15
Универсальные декоративные выпуски для умывальников						
Выпуск латунный	- хромированный; - с круглой пробкой; автоматический (CLOC-CLIC); - универсальный			0501172-L32UM	50	30
Выпуск пластиковый	- с пробкой; - подключение 1 1/4'; - решетка из нержавеющей стали D63мм			0201019-L260	35	15

<p>Сифон универсальный (слив D 40мм\1' 1/2\сливное отверстие в поддоне 90 мм</p>	<p>- с хромированной крышкой из ABS D115мм; -горизонтальный выпуск; - низкий, высота 80мм</p>			<p>0205070-690</p>	<p>50</p>	<p>20</p>
<p>Сифон универсальный (слив D 40 мм \ 1 1/2" сливное отверстие в поддоне 50мм</p>	<p>с решеткой из нержавеющей стали D70 мм</p>			<p>0205003-570</p>	<p>60</p>	<p>30</p>
<p>Трапы линейные для монтажа в пол ванной комнаты</p>						
<p>Трап линейный</p>	<p>линейный отвод воды; сифон самоочищающийся со скоростью отвода воды 42л/мин; - решетка из нержавеющей стали 500*80 мм; - возможность регулирования высоты; - слив 40 мм с возможностью монтажа в низ или в бок</p>			<p>0205524-CS50S</p>	<p>300</p>	<p>250</p>
<p>Трап линейный</p>	<p>линейный отвод воды; сифон самоочищающийся со скоростью отвода воды 42л/мин; - решетка из нержавеющей стали 800*80 мм; - возможность регулирования высоты; - слив 40 мм с возможностью монтажа в низ или в бок</p>			<p>0205525-CS80S</p>	<p>400</p>	<p>300</p>